

Produkt hjälpen

Personalrum

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



 **absoflex**
B&L Lund AB

Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-


Mer info...

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka



Takabsorbenter



Skärmväggar



Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka



Takabsorbenter



Skärmväggar



Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

[Mer info...](#)

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

[Tillbaka](#)



Takabsorbenter



Skärmväggar



Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

[Mer info...](#)

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

[Tillbaka](#)



Takabsorbenter



Skärmväggar



Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

Mer info...

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

Tillbaka



Takabsorbenter



Skärmväggar



Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

[Mer info...](#)

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

[Tillbaka](#)



Takabsorbenter



Skärmväggar



Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

[Mer info...](#)

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

[Tillbaka](#)



Takabsorbenter



Skärmväggar



Anslagstavlor



Personalrum

Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt. Gäller även vilrum, lärarrum, kontor, expedition, studierum, bibliotek, mediatek och dyl.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,5	0,6	0,6	-

[Mer info...](#)

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla och Absoflex Skolskärm. Vid hårda begränsningsytor rekommenderas Absoflex Corner och Palett Bas.

[Tillbaka](#)



Takabsorbenter



Skärmväggar



Anslagstavlor



Övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt – *exempelvis vilrum, lärarrum, personalrum, kontor, expedition, bibliotek, mediatek*

I utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt godtas i ljudklass A, B och C en 0,2s längre efterklangstid i oktavbandet 125Hz.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Under denna kategori ska man vara observant för vad man använder lokalen till. Om det är ett utrymme för talkommunikation. Om den huvudsakliga funktionen är samtal mellan flera personer eller från en person till flera. Om det är fallet se kraven för den typ av lokal.

Lokalen ska anpassas till det som den används till inte efter vilken benämning den har.